Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

REIFEN 215 / 75 R 17.5
16 PR, 127 / 124 M, TL, WSR 24, 3PMSF
WINDPOWER (VA)

Art-Nr.: 10466496

Technische Daten:

Reifengröße	215 / 75 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	127 / 124 M
PR	16
Profil	WSR 24
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	6.75, 5.25
Breite [mm]	216
Außendurchmesser [mm]	765
stat. Halbmesser [mm]	333
Abrollumfang [mm]	2333
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1750 / 130
Tragfähigkeit Zwilling LKW	1600 / 130
Luftdruck [bar]	8,30
Gewicht [Kg]	28,3
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower WSR 24 ist ein moderner Vorderachs- und Trailerreifen für den Nah- und Verteilerverkehr
- Er bietet einen hervorragenden Grip auch auf nasser Fahrbahn und einen geringen Rollwiderstand
- Der Reifen ist durch sein spezielles Profil besonders verschleißarm und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.