

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter
- Reduzierte Wärmeentwicklung
- Runderneuerbare Karkasse

REIFEN 11 R 22.5
16 PR, 146 / 143 L (148/145 K), TL, WGC 08,
3PMSF
WINDPOWER (VA / HA / TR)

Art-Nr.: 10466515

Technische Daten:

Reifengröße	11 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	146 / 143 L (148 / 145 K)
PR	16
Profil	WGC 08
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	7.50
Breite [mm]	281
Außendurchmesser [mm]	1054
stat. Halbmesser [mm]	492
Abrollumfang [mm]	3215
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3150 / 110
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2725 / 120 (2900 / 110)
Luftdruck [bar]	8,30
Gewicht [Kg]	56,2
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	17,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	145