

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 9.00 R 20
16 PR, 144 / 142 K, TT, WGC 08, 3PMSF
WINDPOWER, INCL.SCHLAUCH TR78A + WB,
(VA/HA/TR)

Art-Nr.: 10468093

Technische Daten:

Reifengröße	9.00 R 20
TL / TT	TT
LI / SI	144 / 142 K
PR	16
Profil	WGC 08
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF, Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	7.00
zulässige Felge	7.00T, 7.5
Breite [mm]	256
Außendurchmesser [mm]	1025
stat. Halbmesser [mm]	478
Abrollumfang [mm]	3126
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2800 / 110
Tragfähigkeit Zwillig LKW	2650 / 110
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	59,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	15,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter
- Reduzierte Wärmeentwicklung
- Runderneuerbare Karkasse