



Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken
- Radial Textil-Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung

REIFEN 405 / 70 R 20
155 A2 / 143 B, TL, 570
INDUSTRIAL, STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15225014

Technische Daten:

Reifengröße	405 / 70 R 20
TL / TT	TL
LI / SI	155 A2 / 143 B
Profil	570
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	13
Breite [mm]	421
Außendurchmesser [mm]	1080
stat. Halbmesser [mm]	495
Abrollumfang [mm]	3291
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 50
Luftdruck [bar]	3,75
Gewicht [Kg]	64,8
Stollenhöhe [mm]	26,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.