Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 600 / 60 R 30.5 169 D, TL, RIDEMAX FL 693 M STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15715234

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 60 R 30.5
TL / TT	TL
LI / SI	169 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG20.00
zulässige Felge	AG18.00
Breite [mm]	605
Außendurchmesser [mm]	1495
stat. Halbmesser [mm]	681
Abrollumfang [mm]	4495
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	169,6
Stollenhöhe [mm]	23,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h)
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.