



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 650 / 75 R 38  
169 D, TL, AGRIMAX RT 765  
ECE106

Art-Nr.: 15726946

#### Technische Daten:

Reifengröße	650 / 75 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	169 D
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW21B
zulässige Felge	DW20B, DW23B
Breite [mm]	655
Außendurchmesser [mm]	1941
stat. Halbmesser [mm]	874
Abrollumfang [mm]	5820
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 65
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	250
Stollenhöhe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.