



REIFEN 11.5 / 80 - 15.3
14 PR, 139 A8, TL, SG-316, AW
ECE106

Art-Nr.: 19111126

Technische Daten:

Reifengröße	11.5 / 80 - 15.3
TL / TT	TL
LI / SI	139 A8
PR	14
Profil	SG-316
Fabrikat	Deli
Empf. Felge	9.00
Breite [mm]	292
Außendurchmesser [mm]	870
stat. Halbmesser [mm]	382
Abrollumfang [mm]	2619
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2430 / 40
Luftdruck [bar]	4,75
Gewicht [Kg]	19,62
Stollenhöhe [mm]	9,5
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen wie Streuer, Ballenpressen, Pflügen, Drillmaschinen usw.
- Profilgestaltung und abgerundeter Schulterbereich sorgen im Feld für Bodenschonung und niedrigen Rollwiderstand auf der Straße

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.