



REIFEN 620 / 75 R 26
167 A8 / 167 B, TL, AGRIMAX RT 600
(23.1R26), ECE106

Art-Nr.: 15726658

Technische Daten:

Reifengröße	620 / 75 R 26
TL / TT	TL
LI / SI	167 A8 / 167 B
Profil	Agrimax RT 600
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW20B
Breite [mm]	625
Außendurchmesser [mm]	1590
stat. Halbmesser [mm]	730
Abrollumfang [mm]	4851
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5450 / 50
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	177
Reifeninhalt 75% [Liter]	567,75
Stollenhöhe [mm]	45,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft