

VREDESTEIN
TYRES



Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Traxion 65 ist ein Radialreifen für moderne Hochleistungsstraktoren
- Die gebogenen Stollen sind so geformt, dass breite Stollenabstände im Bereich der Reifenschulter für eine sehr gute Traktion und Selbstreinigung sorgen
- In der Laufflächenmitte kommen die Stollen eng zusammen und bilden einen Mittelbereich mit einer großen Aufstandsfläche, was einen guten Fahrkomfort ermöglicht

REIFEN 480 / 65 R 24
133 D, TL, TRAXION 65
ECE106

Art-Nr.: 14825750

Technische Daten:

Reifengröße	480 / 65 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	133 D
Profil	TRAXION 65
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	W/DW14L, W15L
Breite [mm]	485
Außendurchmesser [mm]	1250
stat. Halbmesser [mm]	620
Abrollumfang [mm]	3735
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	95,1
Reifeninhalt 75% [Liter]	200
Stollenhöhe [mm]	41,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.