



REIFEN VF 400 / 45 R 17.5
159 D, TL, RIDEMAX FL 693 M
STEEL BELTED, ECE 106

Art-Nr.: 15715080

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Reifengröße | VF 400 / 45 R 17.5 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 159 D |
| Profil | Ridemax FL 693 M |
| Fabrikat | BKT |
| Spezifikation | Steel Belted |
| Empf. Felge | 14.00 |
| Breite [mm] | 400 |
| Außendurchmesser [mm] | 800 |
| stat. Halbmesser [mm] | 343 |
| Abrollumfang [mm] | 2357 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4375 / 65 |
| Luftdruck [bar] | 6,00 |
| Gewicht [Kg] | 39,53 |
| Stollenhöhe [mm] | 11,5 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Reifentechnologie | VF |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h)
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen