

Mitas



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 680 / 80 R 38 CHO
182 A8 / 179 D, TL, SFT

Art-Nr.: 10928092

Technische Daten:

Reifengröße	680 / 80 R 38 CHO
TL / TT	TL
LI / SI	182 A8 / 179 D
Profil	SFT
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	DW21B
zulässige Felge	DW20B, DW23B
Breite [mm]	650
Außendurchmesser [mm]	2050
stat. Halbmesser [mm]	895
Abrollumfang [mm]	6070
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7750 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	320,8
Reifeninhalt 75% [Liter]	1.150
Stollenhöhe [mm]	60,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Mitas SFT CHO ist ein Cyclic Harvesting Operation Reifen und wurde speziell für Erntemaschinen entwickelt
- Er bietet eine erhöhte maximale Traglast gegenüber einem Standard-Erntereifen bei gleichzeitig extrem niedrigem Luftdruck
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion und eine besonders bodenschonende Bearbeitung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.