



RAD 26 X 12.00 - 12 BKT LG 306  
8 PR, 1100KG - 20KM/H, TL, 5/66.6/112, E1, ET 0  
10.50 X 12, RAL9006 SILBER, VS H

**Art-Nr.: 59910068**

#### Technische Daten:

Radgröße	26 x 12.00 - 12
PR / LI	116 A3 / 112 A6, 8 PR
Profil	LG 306
Fabrikat	BKT
Felge	10.50 I x 12 H2
Anschluss	5/66.6/112
Bolzenlochausführung	E1
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	310
Außendurchmesser [mm]	640
stat. Halbmesser [mm]	283
Abrollumfang [mm]	1856
Luftdruck [bar]	3,00
Tragfähigkeit Reifen	1250
Tragfähigkeit Felge	1100 / 20
Tragfähigkeit kompl. Rad	1100 / 20
Profiltiefe [mm]	10,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	26,38

#### Hinweise und Merkmale:

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.