

■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 155 R 13 C
8 PR, 90 / 88 Q, TL, NY-06, M+S
ONYX

Art-Nr.: 10165320

Technische Daten:

Reifengröße	155 R 13 C
TL / TT	TL
LI / SI	90 / 88 Q
PR	8
Profil	NY-06
Fabrikat	Onyx
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	4.50B
zulässige Felge	4.00B, 5.00B, 4J, 4.50J, 5.00B, 5J
Breite [mm]	157
Außendurchmesser [mm]	578
stat. Halbmesser [mm]	264
Abrollumfang [mm]	1751
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	600 / 160
Tragfähigkeit Zwilling LKW	560 / 160
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	6,96
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	7,3
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Der Onyx NY-06 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission