



**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Onyx NY-06 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemmission

REIFEN 195 / 65 R 16 C 8 PR, 104 / 102 T, TL, NY-06, M+S ONYX

Art-Nr.: 10165410

## **Technische Daten:**

Reifengröße	195 / 65 R 16 C
TL/TT	TL
LI/SI	104 / 102 T
PR	8
Profil	NY-06
Fabrikat	Onyx
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	6J
zulässige Felge	5.50J
Breite [mm]	201
Außendurchmesser [mm]	650
stat. Halbmesser [mm]	305
Abrollumfang [mm]	2000
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	900 / 190
Tragfähigkeit Zwilling LKW	850 / 190
Luftdruck [bar]	4,75
Gewicht [Kg]	11,33
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe [mm]	9,7
7	
Zulassung	ECE 54, ECE 117

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.