Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

REIFEN 11 R 22.5
16 PR, 146 / 143 M (148 / 145L), TL, WSR 36, 3PMSF
WINDPOWER (VA)

Art-Nr.: 10466524

Technische Daten:

Reifengröße	11 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	146 / 143 M (148 / 145 L)
PR	16
Profil	WSR 36
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	7.50
Breite [mm]	277
Außendurchmesser [mm]	1051
stat. Halbmesser [mm]	492
Abrollumfang [mm]	3206
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3000 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3150 / 120
Tragfähigkeit Zwilling LKW	2725 / 130 (2900 / 120)
Luftdruck [bar]	8,30
Gewicht [Kg]	56,9
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	15,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	145

Hinweise und Merkmale:

- Lenkachsreifen der neuesten Generation für Nah- und Regionalverkehr
- Optimiertes Handling bei trockener und nasser Fahrbahn
- Verbesserte Wasserabweisung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.