



REIFEN 315 / 80 R 22.5
152 / 148 A7, TL, BOKA TERRA
HEIßRUNDERNEUERT (LAUFFLÄCHE UND
SEITENWAND)

Art-Nr.: 19968077

Hinweise und Merkmale:

- Der Boka Terra ist ein heißrunderneuerter Reifen mit typischem Baggerprofil
- Sein nicht laufrichtungsgebundenes Profil bietet eine hohe Traktion
- Der Reifen garantiert eine hohe Standsicherheit und eignet sich auch hervorragend für Straßenfahrten
- Beim Einsatz als Zwillingsrad verhindert der vorhandene Schutzring das Eindringen von Fremdkörpern in die Zwillingsbereifung
- Die Reifen sind somit optimal vor Verletzungen durch eindringende Steine oder ähnliches geschützt
- Der Boka Terra kann auf normaler sowie auf verstärkter EM-Felge montiert werden

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 A7
Profil	Boka Terra
Fabrikat	Bohnenkamp
Empf. Felge	8.25
Breite [mm]	302
Außendurchmesser [mm]	1100
Abrollumfang [mm]	3445
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 35
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3075 / 35
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	84
Stollenhöhe [mm]	23,0
Zulassung	nicht notwendig