



RAD 385 / 65 R 22.5 ALLIANCE 882
164 D, TL, 10/281/335, B3, BZ, ET -100
11.75 X 22.5, RAL3000 ROT, RECHTS

Art-Nr.: 59915002

Technische Daten:

Radgröße	385 / 65 R 22.5
PR / LI	164 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Felge	11.75 x 22.5
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-100
Breite [mm]	389
Außendurchmesser [mm]	1075
stat. Halbmesser [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3205
Laufrichtung	Rechts
Luftdruck [bar]	9,00
Tragfähigkeit Reifen	5000 / 65
Tragfähigkeit Felge	5000 / 65
Tragfähigkeit kompl. Rad	5000 / 65
Profiltiefe [mm]	12,7
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL3000 / Rot
Gewicht [Kg]	132,73

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen