



RAD 215 / 75 R 17.5 SAILUN SAR1, 3PMSF
16 PR, TL, 6/161/205, B2, ET +126
6.75 X 17.5, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59967550



Leider keine Abbildung!

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert

Technische Daten:

Radgröße	215 / 75 R 17.5
PR / LI	135 / 133 L, 16 PR
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Felge	6.75 x 17.5
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	+126
Breite [mm]	215
Außendurchmesser [mm]	767
stat. Halbmesser [mm]	359,31
Abrollumfang [mm]	2260
Luftdruck [bar]	8,60
Tragfähigkeit Reifen	2180 / 120
Tragfähigkeit Felge	2725 / 100
Tragfähigkeit kompl. Rad	2180 / 100
Tragfähigkeit Zwillings LKW	2060 / 120
Profiltiefe [mm]	12,5
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	53,56