



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun STL1 ist ein rollwiderstands-optimierter LKW-Trailerreifen für den erweiterten Regionalverkehr und Fernverkehr
- Durch sein spezielles Profildesign ist der Reifen besonders geräuscharm
- Seine sehr große Kontaktfläche sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens

RAD 435 / 50 R 19.5 SAILUN STL1, 3PMSF
20 PR, 160 J, TL, 10/281/335, A3, ET 0
14.00 X 19.5, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59967640

Technische Daten:

Radgröße	435 / 50 R 19.5
PR / LI	160 J, 20 PR
Profil	STL1
Fabrikat	Sailun
Felge	14.00 x 19.5
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	438
Außendurchmesser [mm]	931
stat. Halbmesser [mm]	430,64
Abrollumfang [mm]	2656
Luftdruck [bar]	9,00
Tragfähigkeit Reifen	4500 / 100
Tragfähigkeit Felge	4600 / 100
Tragfähigkeit kompl. Rad	4500 / 100
Profiltiefe [mm]	12,5
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	114,7

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.