



RAD 435 / 50 R 19.5 SAILUN STL1, 3PMSF
20 PR, 4500KG-80KM/H, TL, 8/221/275, A2, ET 0
14.00 X 19.5, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59967641

Technische Daten:

Radgröße	435 / 50 R 19.5
PR / LI	160 J, 20 PR
Profil	STL1
Fabrikat	Sailun
Felge	AG 14.00 x 19.5
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	438
Außendurchmesser [mm]	931
stat. Halbmesser [mm]	430,64
Abrollumfang [mm]	2656
Luftdruck [bar]	9,00
Tragfähigkeit Reifen	4500 / 100
Tragfähigkeit Felge	5450 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	4500 / 80
Profiltiefe [mm]	12,5
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	108,8

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun STL1 ist ein rollwiderstands-optimierter LKW-Trailerreifen für den erweiterten Regionalverkehr und Fernverkehr
- Durch sein spezielles Profildesign ist der Reifen besonders geräuscharm
- Seine sehr große Kontaktfläche sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens