



■ ■ ● Bohnenkamp



RAD 385 / 65 R 22.5 SAILUN STL1, 3PMSF
20 PR, 160 K (158 L), TL, 10/281/335, B33, ET 0
11.75 X 22.5, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59967888

Technische Daten:

Radgröße	385 / 65 R 22.5
PR / LI	160 K (158 L), 20 PR
Profil	STL1
Fabrikat	Sailun
Felge	11.75 x 22.5
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenzentrierung	BMZ
Breite [mm]	389
Außendurchmesser [mm]	1072
stat. Halbmesser [mm]	495,96
Abrollumfang [mm]	3103
Luftdruck [bar]	9,00
Tragfähigkeit Reifen	4500 / 110
Tragfähigkeit Felge	5000 / 130
Tragfähigkeit kompl. Rad	4500 / 110
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	108,28

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun STL1 ist ein rollwiderstands-optimierter LKW-Trailerreifen für den erweiterten Regionalverkehr und Fernverkehr
- Durch sein spezielles Profildesign ist der Reifen besonders geräuscharm
- Seine sehr große Kontaktfläche sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens