



REIFEN 35 / 65 R 33
229 A2 / 225 A8, TL, EARTHMAX SR 49
L4*** / E4****, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785589

Technische Daten:

Reifengröße	35 / 65 R 33
TL / TT	TL
LI / SI	229 A2 / 225 A8
Profil	Earthmax SR 49
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L4/E4, ***/****, C.R.
Empf. Felge	28.00/3.5
Breite [mm]	899
Außendurchmesser [mm]	2061
stat. Halbmesser [mm]	890
Abrollumfang [mm]	6125
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	32500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	29000 / 40
Luftdruck [bar]	8,00
Gewicht [Kg]	1.018,3
Stollenhöhe [mm]	59,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	***, ****
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	L4, E4

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT SR 49 L4 wurde speziell für Radlader und Dozer im Einsatz unter mittelschweren und schweren Bedingungen entwickelt
- Durch sein tiefes, laufrichtungsgebundenes L4 Profil und seine besondere Gummimischung ist er besonders vor Verschleiß und Schnittverletzungen geschützt
- Seine im optimalen Winkel angeordneten Stollen gewährleisten eine exzellente Traktion und verhindern ein Durchdrehen der Räder
- Das eckige Schulterdesign verhindert das Eindringen von Steinen und schützt dadurch Seitenwand und Reifenschulter vor Verletzungen
- Seine starke All Steel Karkasse und mehrere Stahlgürtel sorgen für eine gute Stabilität und Durchstoßfestigkeit
- Durch seine guten Selbstreinigungseigenschaften ist der Reifen optimal vor dem Eindringen von Steinen geschützt

Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.