



REIFEN 24 R 20.5  
16 PR, 176 F, TL, RIDEMAX FL 699  
ALL STEEL, ECE 54

Art-Nr.: 15717300

#### Technische Daten:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Reifengröße                   | 24 R 20.5      |
| TL / TT                       | TL             |
| LI / SI                       | 176 F          |
| PR                            | 16             |
| Profil                        | Ridemax FL 699 |
| Fabrikat                      | BKT            |
| Spezifikation                 | All-Steel      |
| Empf. Felge                   | 18.00          |
| Breite [mm]                   | 590            |
| Außendurchmesser [mm]         | 1370           |
| stat. Halbmesser [mm]         | 613            |
| Abrollumfang [mm]             | 4165           |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 7100 / 80      |
| Luftdruck [bar]               | 6,00           |
| Gewicht [Kg]                  | 192,99         |
| Stollenhöhe [mm]              | 18,0           |
| Zulassung                     | ECE 54         |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Ridemax FL 699 ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Anhänger und Tankwagen, die vorrangig für Straßenfahrten eingesetzt werden
- Seine All-Steel-Karkasse und die verstärkte Reifenwulst sorgen für eine gute Stabilität und eine sehr lange Lebensdauer
- Der Reifen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten, eine sehr gute Fahrkontrolle und -komfort
- Beim Einsatz im Feld bietet der Reifen ebenfalls eine sehr gute Performance

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.