



REIFEN 16.9 - 24
12 PR, 140 A6, TT, TR 135
ECE106

Art-Nr.: 15722191

Technische Daten:

Reifengröße	16.9 - 24
TL / TT	TT
LI / SI	140 A6
PR	12
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W15L
zulässige Felge	W14L
Breite [mm]	429
Außendurchmesser [mm]	1335
stat. Halbmesser [mm]	613
Abrollumfang [mm]	3925
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 30
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	74,07
Stollenhöhe [mm]	37,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße