



REIFEN IF 680 / 85 R 32
179 D, TL, AGRIMAX RT 600
ECE106

Art-Nr.: 15727134

Technische Daten:

Reifengröße	IF 680 / 85 R 32
TL / TT	TL
LI / SI	179 D
Profil	Agrimax RT 600
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B
Breite [mm]	682
Außendurchmesser [mm]	1960
stat. Halbmesser [mm]	846
Abrollumfang [mm]	5860
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7750 / 65
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	285
Stollenhöhe [mm]	46,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.