



REIFEN 23.5 R 25
201 A2 / 185 B, TL, EARTHMAX SR 22
E2** / L2**, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785511

Technische Daten:

Reifengröße	23.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	201 A2 / 185 B
Profil	Earthmax SR 22
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E2/L2, **, C.R.
Empf. Felge	19.50/2.5
Breite [mm]	610
Außendurchmesser [mm]	1614
stat. Halbmesser [mm]	709
Abrollumfang [mm]	4863
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	14500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	9250 / 50
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	300,23
Stollenhöhe [mm]	33,5
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	**
TRA Code	E2, L2

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 22 ist ein EM-Radialreifen für Radlader im Wintereinsatz auf Eis und Schnee
- Seine All Steel Karkasse macht den Reifen besonders langlebig
- Das Blockprofil mit der großen Kontaktfläche bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität
- In den Dimensionen 15.5R25 und 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge möglich.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.