



REIFEN 165 R 13 C
8 PR, 94 / 92 R, TL, NY-06, M+S
ONYX

Art-Nr.: 10165330

Hinweise und Merkmale:

- Der Onyx NY-06 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

Technische Daten:

Reifengröße	165 R 13 C
TL / TT	TL
LI / SI	94 / 92 R
PR	8
Profil	NY-06
Fabrikat	Onyx
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	4.50B
zulässige Felge	4J, 5J
Breite [mm]	167
Außendurchmesser [mm]	596
stat. Halbmesser [mm]	271
Abrollumfang [mm]	1806
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	670 / 170
Tragfähigkeit Zwilling LKW	630 / 160
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	7,89
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	7,3
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S