



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert

REIFEN 205 / 75 R 17.5
14 PR, 124 / 122 M, TL, SAR1, 3PMSF
SAILUN (VA / TR)

Art-Nr.: 11066102

Technische Daten:

Reifengröße	205 / 75 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	124 / 122 M
PR	14
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	6.75
Breite [mm]	205
Außendurchmesser [mm]	753
stat. Halbmesser [mm]	353,36
Abrollumfang [mm]	2217
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1600 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	1500 / 130
Luftdruck [bar]	7,50
Gewicht [Kg]	25,79
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF