



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert

REIFEN 215 / 75 R 17.5
14 PR, 126 / 124 M, TL, SAR1, 3PMSF
SAILUN (VA / TR)

Art-Nr.: 11066113

Technische Daten:

Reifengröße	215 / 75 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	126 / 124 M
PR	14
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	6.75
Breite [mm]	215
Außendurchmesser [mm]	767
Abrollumfang [mm]	2260
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1700 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	1600 / 130
Luftdruck [bar]	7,00
Gewicht [Kg]	26,44
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	12,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.