



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert

REIFEN 245 / 70 R 17.5
18 PR, 143 / 141 J (146 / 146 F), TL, SAR 1,
3PMSF
SAILUN (VA / TR)

Art-Nr.: 11066136

Technische Daten:

Reifengröße	245 / 70 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 J (146 / 146 F)
PR	18
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6,75
Breite [mm]	245
Außendurchmesser [mm]	789
stat. Halbmesser [mm]	364,36
Abrollumfang [mm]	2299
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 100
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3000 / 80
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2575 / 100 (3000 / 80)
Luftdruck [bar]	8,75
Gewicht [Kg]	32,6
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117, Vecto-Zertifikat
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	146

