



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert

REIFEN 245 / 70 R 19.5
16 PR, 136 / 134 M, TL, SAR1, 3PMSF
SAILUN (VA / TR)

Art-Nr.: 11066182

Technische Daten:

Reifengröße	245 / 70 R 19.5
TL / TT	TL
LI / SI	136 / 134 M
PR	16
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6.75
Breite [mm]	245
Außendurchmesser [mm]	839
stat. Halbmesser [mm]	389,43
Abrollumfang [mm]	2455
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2120 / 130
Luftdruck [bar]	8,25
Gewicht [Kg]	34,88
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117, Vecto-Zertifikat
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF