



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert

REIFEN 265 / 70 R 19.5
18 PR, 143 / 141 J, TL, SAR1, 3PMSF
SAILUN (VA / TR)

Art-Nr.: 11066196

Technische Daten:

Reifengröße	265 / 70 R 19.5
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 J
PR	18
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	8.25
Breite [mm]	265
Außendurchmesser [mm]	867
stat. Halbmesser [mm]	400,98
Abrollumfang [mm]	2525
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 100
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2575 / 100
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	39,17
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	13,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117, Vecto-Zertifikat
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF