



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 285 / 70 R 19.5
18 PR, 150 / 148 K, TL, SAR1, 3PMSF
SAILUN (VA / TR)

Art-Nr.: 11066203

Technische Daten:

Reifengröße	285 / 70 R 19.5
TL / TT	TL
LI / SI	150 / 148 K
PR	18
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
Breite [mm]	285
Außendurchmesser [mm]	895
stat. Halbmesser [mm]	412,53
Abrollumfang [mm]	2594
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3350 / 110
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3150 / 110
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	42,34
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert