



REIFEN 11 R 22.5
16 PR, 148 / 145 L, TL, SDR1, 3PMSF
SAILUN (HA)

Art-Nr.: 11066282

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße | 11 R 22.5 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 148 / 145 L |
| PR | 16 |
| Profil | SDR1 |
| Fabrikat | Sailun |
| Spezifikation | 3PMSF |
| Empf. Felge | 8.25 |
| zulässige Felge | 7.50 |
| Breite [mm] | 279 |
| Außendurchmesser [mm] | 1065 |
| stat. Halbmesser [mm] | 489,11 |
| Abrollumfang [mm] | 3248 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3150 / 120 |
| Tragfähigkeit Zwilling LKW | 2900 / 120 |
| Luftdruck [bar] | 8,50 |
| Gewicht [Kg] | 57,78 |
| Rollwiderstand | E |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch DB | 75 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Stollenhöhe [mm] | 19,5 |
| Zulassung | ECE 54, ECE 117 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz
- Die verbreiterten Profiltrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip