



REIFEN 11 R 22.5
16 PR, 148 / 145 L, TL, S815, 3PMSF
SAILUN (VA / HA / TR)

Art-Nr.: 11066284

Technische Daten:

Reifengröße	11 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	148 / 145 L
PR	16
Profil	S815
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	7.50
Breite [mm]	279
Außendurchmesser [mm]	1054
stat. Halbmesser [mm]	489,11
Abrollumfang [mm]	3083
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3150 / 120
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2900 / 120
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	55,88
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	18,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun S815 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen vor allem für den Einsatz auf Baustellen
- Zickfackförmige umlaufende Rillen sorgen für eine gute Traktion und verhindern das Eindringen von kleinen Steinen
- Die tiefe Schulterrille reduziert die Hitzeentwicklung und erhöht die Traktion
- Seitenwandprotektoren schützen die Karkasse vor Seitenwandverletzungen
- Die robuste Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens