



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert

REIFEN 255 / 70 R 22.5
16 PR, 140 / 137 M, TL, SAR1, 3PMSF
SAILUN (VA / TR)

Art-Nr.: 11066301

Technische Daten:

Reifengröße	255 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	140 / 137 M
PR	16
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	8.25
Breite [mm]	255
Außendurchmesser [mm]	930
stat. Halbmesser [mm]	433,63
Abrollumfang [mm]	2732
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2300 / 130
Luftdruck [bar]	8,00
Gewicht [Kg]	42,36
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	13,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF