



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert

REIFEN 275 / 70 R 22.5
16 PR, 148 / 145 M, TL, SAR1, 3PMSF
SAILUN (VA / TR)

Art-Nr.: 11066312

Technische Daten:

Reifengröße	275 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	148 / 145 M
PR	16
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	9.00
Breite [mm]	275
Außendurchmesser [mm]	958
stat. Halbmesser [mm]	445,18
Abrollumfang [mm]	2801
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3150 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2900 / 130
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	46,75
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	14,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117, Vecto-Zertifikat
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF