



REIFEN 295 / 80 R 22.5
18 PR, 152 / 149 K, TL, CITYCONVOY, 3PMSF
SAILUN (VA / HA / TR)

Art-Nr.: 11066330

Technische Daten:

Reifengröße	295 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 149 K
PR	18
Profil	CITYCONVOY
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite [mm]	295
Außendurchmesser [mm]	1044
stat. Halbmesser [mm]	486,56
Abrollumfang [mm]	3184
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 110
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3250 / 110
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	63,9
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	17,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun CITYCONVOY ist ein All-Position LKW-Reifen für den Regional- und Stadtverkehr
- Die verstärkte Seitenwand schützt den Reifen vor Beschädigungen durch Bordsteine und durch vorzeitigen Verschleiß durch ständiges Anfahren und Abbremsen im Stadtverkehr
- Das Lamellendesign erhöht die Kontaktfläche mit der Fahrbahn für besseren Grip und Fahrsicherheit
- Das optimierte Profil, die besonders strapazierfähige Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer
- Die Schulterkerbe verhindert ein Aufheizen des Reifens und erhöht die Haltbarkeit