



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 315 / 70 R 22.5
18 PR, 156 / 150 L, TL, SFR1, 3PMSF
SAILUN (VA)

Art-Nr.: 11066348

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L
PR	18
Profil	SFR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	312
Außendurchmesser [mm]	1014
stat. Halbmesser [mm]	468,28
Abrollumfang [mm]	2945
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3350 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	62,22
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	15,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling