



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 385 / 65 R 22.5
20 PR, 160 K (158 L), TL, STM1, 3PMSF
SAILUN (TR)

Art-Nr.: 11066389

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Profil	STM1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	385
Außendurchmesser [mm]	1072
stat. Halbmesser [mm]	495,96
Abrollumfang [mm]	3248
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	79,06
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	17,3
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun STM1 ist ein All-Position-Reifen, vorzugsweise wird der Reifen als Antriebsreifen für Fahrzeuge im Regionalverkehr genutzt
- Das besondere Profildesign bietet Fahrstabilität, eine sehr gute Selbstreinigung und guten Grip bei jedem Wetter
- Die robuste Reifenschulter sowie die verstärkte Wulstkonstruktion garantieren eine lange Haltbarkeit
- Vorsprünge in den Profiltrillen sorgen für einen besonders langsamen Verschleiß und schützen vor Kratzverletzungen
- Durch die robuste Laufflächenmischung ist der Reifen besonders pannensicher