Bohnenkamp
Moving Professionals

SAILUN TYRE

REIFEN 445 / 65 R 22.5
20 PR, 168 K, TL, S825, 3PMSF
SAILUN (VA / HA / TR)

Art-Nr.: 11066411

Technische Daten:

Reifengröße	445 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	168 K
PR	20
Profil	S825
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	14.00
Breite [mm]	444
Außendurchmesser [mm]	1150
Abrollumfang [mm]	3485
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 110
Luftdruck [bar]	8,30
Gewicht [Kg]	96
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun S825 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens
- Sein besonderes Schulterdesign und die breite Lauffläche sorgen für eine gute Stabilität
- Steineauswerfer in den umlaufenden Profilrillen verhindern Reifenschäden durch das Eindringen kleiner Steine

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.