



REIFEN IF 340 / 65 R 18
153 A8 / 153 B, TL, AW 711
ECE106, STUBBLE RESISTANT

Art-Nr.: 15717280

Technische Daten:

Reifengröße	IF 340 / 65 R 18
TL / TT	TL
LI / SI	153 A8 / 153 B
Profil	AW 711
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Stubble Resistant
Empf. Felge	W11
Breite [mm]	330
Außendurchmesser [mm]	899
stat. Halbmesser [mm]	381
Abrollumfang [mm]	2662
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3650 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	36,25
Stollenhöhe [mm]	9,0
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	IF

Hinweise und Merkmale:

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken
- Schlauchlos montierbar
- Abgerundete Reifenschulter für Pflanzen- und Bodenschonung
- Bis 50 km/h zugelassen, geringer Rollwiderstand

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.