



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 420 / 70 R 24
134 D, TL, AGRIMAX RT 765
ECE106

Art-Nr.: 15726628

Technische Daten:

Reifengröße	420 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	134 D
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W13
zulässige Felge	W12, W14L
Breite [mm]	418
Außendurchmesser [mm]	1248
stat. Halbmesser [mm]	554
Abrollumfang [mm]	3680
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2120 / 65
Luftdruck [bar]	2,00
Gewicht [Kg]	79,98
Stollenhöhe [mm]	43,5
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.