

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower WDR 55 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Nahverkehr
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und Fahrstabilität
- Aufgrund seiner strapazierfähigen Gummimischung ist der Reifen vor vorzeitigem Verschleiß sowie vor Ein- und Anfahrverletzungen geschützt

REIFEN 10 R 22.5
16 PR, 144 / 142 M, TL, WDR 55, 3PMSF
WINDPOWER (HA)

Art-Nr.: 10466507

Technische Daten:

Reifengröße	10 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	144 / 142 M
PR	16
Profil	WDR 55
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6.75
Breite [mm]	258
Außendurchmesser [mm]	1025
stat. Halbmesser [mm]	478
Abrollumfang [mm]	3126
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2800 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2650 / 130
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	48,05
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	15,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.