

**SEMPERIT**   
Seit 1906.



## REIFEN 8.5 R 17.5 121 / 120 L, TL, RUNNER F2, 3PMSF SEMPERIT (VA)

**Art-Nr.: 10966100**

### Technische Daten:

Reifengröße	8.5 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	121 / 120 L
Profil	Runner F2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	5.25, 6.75
Breite [mm]	216
Außendurchmesser [mm]	817
stat. Halbmesser [mm]	375
Abrollumfang [mm]	2449
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1450 / 120
Tragfähigkeit Zwillling LKW	1400 / 120
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	24,79
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	12,2
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

### Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung