

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung

REIFEN 215 / 75 R 17.5
126 / 124 M, TL, RUNNER F2, 3PMSF
SEMPERIT (VA)

Art-Nr.: 10966130

Technische Daten:

Reifengröße	215 / 75 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	126 / 124 M
Profil	Runner F2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	6.75
Breite [mm]	215
Außendurchmesser [mm]	779
stat. Halbmesser [mm]	359
Abrollumfang [mm]	2339
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1700 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	1600 / 130
Luftdruck [bar]	7,00
Gewicht [Kg]	25,05
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	12,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.