

**SEMPERIT**   
Seit 1906.



## REIFEN 245 / 70 R 19.5 136 / 134 M, TL, RUNNER F2, 3PMSF SEMPERIT (VA)

**Art-Nr.: 10966190**

### Technische Daten:

Reifengröße	245 / 70 R 19.5
TL / TT	TL
LI / SI	136 / 134 M
Profil	Runner F2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.75
zulässige Felge	7.50
Breite [mm]	245
Außendurchmesser [mm]	853
stat. Halbmesser [mm]	389
Abrollumfang [mm]	2559
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2120 / 130
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	34,93
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	12,4
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

### Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.