

SEMPERIT 
Seit 1906.



REIFEN 8.5 R 17.5
121 / 120 L, TL, RUNNER D2, 3PMSF
SEMPERIT (HA)

Art-Nr.: 10966105

Technische Daten:

Reifengröße	8.5 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	121 / 120 L
Profil	Runner D2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	5.25, 6,75
Breite [mm]	216
Außendurchmesser [mm]	817
stat. Halbmesser [mm]	375
Abrollumfang [mm]	2449
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1450 / 120
Tragfähigkeit Zwilling LKW	1400 / 120
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	25,74
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	15,3
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner D2 ist ein LKW-Antriebsreifen für den Nah- und Fernverkehr
- Sein besonderes Profildesign sorgt für optimales Handling unter allen Wetterbedingungen
- Die langlebige Gummimischung sowie das spezielle stabile Wulstdesign garantieren eine hohe Laufleistung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.