

SEMPERIT 
Seit 1906.



REIFEN 215 / 75 R 17.5
135 / 133 K, TL, RUNNER T2, M+S
SEMPERIT (TR)

Art-Nr.: 10966125

Technische Daten:

Reifengröße	215 / 75 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	135 / 133 K
Profil	Runner T2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	6.75
Breite [mm]	215
Außendurchmesser [mm]	779
stat. Halbmesser [mm]	359
Abrollumfang [mm]	2339
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2180 / 110
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2060 / 110
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	27,63
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	11,9
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.