

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung

REIFEN 235 / 75 R 17.5

143 / 141 K (144 / 144 F), TL, RUNNER T2, M+S
SEMPERIT (TR)

Art-Nr.: 10966150

Technische Daten:

Reifengröße	235 / 75 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 K (144 / 144 F)
Profil	Runner T2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	6.75
zulässige Felge	7.50
Breite [mm]	235
Außendurchmesser [mm]	811
stat. Halbmesser [mm]	372
Abrollumfang [mm]	2431
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2800 / 80
Tragfähigkeit Zwillings LKW	2575 / 110 (2800 / 80)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	32,41
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	11,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
LI 4	144

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.